



3000 / 35



6000 / 35

Kabelableger
Cable Stacker



Beschreibung**Deutsch****Der Kabelableger 3000 / 35****Kabelableger 6000 / 35**

- Hoher Bedienungskomfort über Terminal / SPS
- Sicheres Ablegen auch von „überlangen“ Kabeln
- Modernes Design
- Die ideale Ergänzung zu weiteren Verarbeitungs-Automaten ramatech SPEEDY / RS35 oder bereits bestehende Fabrikationslinie

Die automatische Ablage Ihrer ein- oder mehrpoligen Kabel!

Description**English****The Cable Stacker 3000 / 35****Cable Stacker 6000 / 35**

- Control terminal allows very easy handling
- Reliable cable stacking for extra long cables
- Modern design
- The independent Cable Stacker can be used for ramatech processing machines SPEEDY / RS 35 or for other types of machines.

The automatic Cable Stacker for singular or multipolar flexible cables!

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Kabellängen:	3000	6000
Minimale Kabellänge:	350 mm	350 mm
Wannenlänge:	3000 mm	6200 mm

- Grössere Längen auf Anfrage

Kabeldurchmesser:

- Für flexible Kabel von 3 - 35 mm

Steuerung:

- Programmierbare Losgrösse
- Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungs-Automaten

Geschwindigkeit:

- Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine.

Gewicht:	3000	6000
	ca. 170 Kg	ca. 340 Kg

Dimensionen:	3000	6000
	L = 3'900 mm B = 700 mm H = 1'250 mm	L = 7'070 mm B = 700 mm H = 1'250 mm

Anschluss: 230 VAC/ 10 AT

Pneumatik: 6 bar

Besonderes:

- Höhenverstellbare Kabeltransportebene
- Feststellbare Lenkrollen

Technical Specifications (Subject to change without notice)

cable length:	3000	6000
minimal cable length:	350 mm	350 mm
catchment tray:	3000 mm	6200 mm

- other length on request

cable diameter:

- flexible cables 3 - 35 mm

control system:

- programmable batch-size
- interface to cable processing machines

speed:

- the synchronous belt speed is controlled by the prefeeder.

weight:	3000	6000
	approx. 170 Kg	Approx. 340 Kg

dimension:	3000	6000
	L = 3'900 mm W = 700 mm H = 1'250 mm	L = 7'070 mm W = 700 mm H = 1'250 mm

power supply: 230 VAC/ 10 AT

pneumatic: 6 bar

special:

- adjustable height of cable transport level
- basic frame with lockable castor rollers

10/03