



# KA 12000 / 18

## KABEL ABLEGEN - PROFESSIONELL UND SCHNELL



### MERKMALE

- Sicheres Ablegen von langen Kabeln dank aktivem Transportband
- Hoher Bedienkomfort über Bedienterminal
- Automatische Wechsellösung für den abwechselnden Betrieb eines Kabelringwicklers und Kabelablegers
- Der automatische Wechsel ist beispielsweise in der Speedy 40-Software über den entsprechenden Kabeltypen programmierbar oder kann manuell über das Touchscreen Panel angewählt werden

## TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	KA 12000 / 18
Minimale Kabellänge	min. 350 mm
Wannenlänge	12000 mm
2-Kanal-System	-
Kabeldurchmesser	Flexible Kabel; 2 - 18 mm
Steuerung	Programmierbare Losgrösse Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungsautomaten
Geschwindigkeit	Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)
Anschluss	230 VAC / 10 AT
Pneumatik	6 bar
Gewicht	680 kg
Dimensionen (L x B x H)	12604 x 810 x 1291 mm
Besonderes	

#### STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf  
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

#### STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm  
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de