



# KA 3000 / 18 UND KA 3000 / 35

KABEL ABLEGEN - PROFESSIONELL UND SCHNELL



## MERKMALE

- Sicheres Ablegen von langen Kabeln dank aktivem Transportband
- Hoher Bedienkomfort über Bedienterminal
- Automatische Wechsellösung für den abwechselnden Betrieb eines Kabelringwicklers und Kabelablegers
- Der automatische Wechsel ist beispielsweise in der Speedy 40-Software über den entsprechenden Kabeltypen programmierbar oder kann manuell über das Touchscreen Panel angewählt werden

## TECHNISCHE DATEN

| Leistungsdaten          | KA 3000 / 18                                                                                                                                   | KA 3000 / 35                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale Kabellänge     | min. 350 mm                                                                                                                                    | min. 350 mm                                                                                                                                    |
| Wannenlänge             | 3000 mm                                                                                                                                        | 3000 mm                                                                                                                                        |
| 2-Kanal-System          | lieferbar                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              |
| Kabeldurchmesser        | Flexible Kabel; 2 - 18 mm                                                                                                                      | Flexible Kabel; 3 - 35 mm                                                                                                                      |
| Steuerung               | Programmierbare Losgrösse<br>Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungsautomaten                                                   | Programmierbare Losgrösse<br>Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungsautomaten                                                   |
| Geschwindigkeit         | Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar) | Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar) |
| Anschluss               | 230 VAC / 10 AT                                                                                                                                | 230 VAC / 10 AT                                                                                                                                |
| Pneumatik               | 6 bar                                                                                                                                          | 6 bar                                                                                                                                          |
| Gewicht                 | ca. 170 kg                                                                                                                                     | ca. 170 kg                                                                                                                                     |
| Dimensionen (L x B x H) | 3900 x 700 x 1250 mm                                                                                                                           | 3900 x 700 x 1250 mm                                                                                                                           |
| Besonderes              | Höhenverstellbare Kabeltransportebene                                                                                                          | Höhenverstellbare Kabeltransportebene                                                                                                          |

### STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf  
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

### STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm  
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de