

# MOBILER KABELWICKLER MRW 650

Kabel und Trommeln in Ringform wickeln



## MERKMALE

- Hohes Maß an Flexibilität und Wickelkraft
- Mobiler Wickler zum Wickeln von Kabelringen und -trommeln
- Kabel mit Durchmessern bis 45 mm können einfach und schnell aus Spulengestellen oder einem Rollenbock umgespult werden
- Ergonomische Arbeitshöhe für die Entnahme der fertigen Kabelringe
- Optional verfügbar: Automatische Verlegung für größere Kabel- oder Trommellängen

Das Kabelende von einem Spulen- / Trommellager oder Rollenbock wird durch die Mess- und Verlegeeinheit geführt. Der Bediener befestigt das Kabelende am Ringwickelaufsatz oder Trommel/Spule, gibt die Ziellänge am Touchscreen ein und startet den Wickelvorgang. Während dem Wickelvorgang kann die Geschwindigkeit variabel gewählt werden. Kurz vor Erreichen der Ziellänge bremsst das Gerät und stoppt. Das Kabel wird an der Markierung geschnitten, die Sicherheitstüre wird geöffnet und der Kabelring kann entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	Ringe wickeln	Spulen / Trommeln wickeln
Innendurchmesser / Kerndurchmesser	300 - 500 mm	-
Kernlochgröße	-	ab 25 mm - 60 mm*
Aussendurchmesser	650 mm	650 mm
Kabelring-Höhe / Trommelbreite	200 mm	230 mm
Flexible Leiter bis Durchmesser	max. 45 mm	max. 45 mm
Gewicht	50 kg	50 kg
Geschwindigkeit	bis 2 m/s	bis 2 m/s
Steuerung	SPS und LCD-Bedienterminal. Programmierbar sind: Steigung der Verlegung, Wendepunkte	SPS und LCD-Bedienterminal. Programmierbar sind: Steigung der Verlegung, Wendepunkte
Optional	Automatische Verlegung	Automatische Verlegung
Besonderes	Mobiles Gerät zum Wickeln von Kabelringen	Mobiles Gerät zum Wickeln von Kabelringen

\* andere Größen auf Anfrage.

STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf  
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm  
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de