

KRI 450 DUO

KABELRINGE AN ZWEI STATIONEN IM WECHSEL WICKELN



MERKMALE

- Effizientes Arbeiten an zwei Stationen im Wechsel. Während der Produktion auf der einen Seite ist die andere Seite fertig gewickelt und das Kabel kann von einem Bediener aus der Station entnommen werden
- Dieser Prozess reduziert die Produktionsstillstände und ermöglicht ein sehr wirtschaftliches Arbeiten
- Die Umstellung auf ein anderes Produkt erfolgt schnell durch den programmierbaren Wickel- und Kabeldurchmesser, der einfach über 3 Parameter am Bedienterminal eingestellt werden kann - dies garantiert kurze Umstellzeiten

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	KRI 450 DUO
Kabelring-Innendurchmesser Einfacher Wickelbetrieb / Automatikbetrieb	min. 120 mm
Kabelring-Aussendurchmesser Einfacher Wickelbetrieb / Automatikbetrieb	max. 390 mm
Kabelring-Höhe	max. 110 mm
Flexible Leiter bis Durchmesser	max. 18 mm
Gewicht Kabelringe	ca. 40 kg
Steuerung	PLC and LCD Bedienterminal
Schnittstellen	Ansteuerung von Zuführgeräten und Kabelverarbeitungs-Automaten
Geschwindigkeit	Synchron gesteuerte Geschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine über vorhandene Schnittstelle
Anschluss	230 VAC / 10 AT
Pneumatik	6 bar
Drehzahl	max. 310 min.-1
Gewicht	ca. 255 kg
Dimensionen (L x B x H)	925 x 1200 x 1146 mm

STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de